



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: WOOD WOOD II

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cola Wood Wood é uma cola monocomponente a base de água utilizada em substratos de madeira de uso interno e externo, produto com alta resistência à água, pode ser utilizado em substratos destinados ao contato com alimento. De acordo com a norma DIN EM 204, grupo de esforço D2, e ASTM D5572-95 uso seco. Indicada para colagem de objetos de madeira.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Dispersão aquosa de poli acetato de vinila com grupos funcionais reativos e aditivos.
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	Tempo em aberto 10 minutos, tempo de montagem 25 minutos, cura total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	497g, 1,1kg e 4,3kg
Aplicação:	Pincel.
Rendimento:	20m ² /kg. Observações: Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme e nivelado. Não aplicar em superfícies vitrificadas ou polidas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misture o produto antes de utilizar. Passe a cola em toda a extensão dos encaixes das régua ou placas. Após a aplicação, limpe o excedente de cola sobre o piso com pano umedecido com água. Como auxílio de grampas, manter a colagem sob pressão por 60 minutos e 24 horas em junções que sofrerão força constante.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwood.com.br.**Imagens ilustrativas

267 – Wood Wood II

DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA