

SHIELD PROTECTOR

O Shield Protector da Drylevis é um impregnante hidrofugante para madeira à base de água de alta performance que confere a madeira uma camada protetora com acabamento fosco natural, devido ao produto ser permeável ao vapor proporciona o equilíbrio entre a madeira e a umidade do ambiente reduzindo a dilatação, retração e o apodrecimento da madeira ocasionados pela umidade.

Benefícios

Proteção UV, impermeável à água e permeável ao vapor, redução significativa da absorção de água por capilaridade, resistência ao intemperismo, flexível, efeito pérola, não se degrada com o passar o tempo.

Indicação

Hidrofugante para superfícies de madeira como deques, bancos, moveis e demais superfícies, uso interno e externo.



Composição:	Resina de silicone e aditivos.
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Frasco de 900mL
Aplicação:	Rolo, trincha ou pistola airless.
Rendimento:	Embalagem de 900mL rende 15m ² por demão.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquida
Diluição:	Não diluir

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, tintas, vernizes, revestimentos anteriores e partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto. A superfície deve estar limpa e seca com umidade relativa acima de 20%. Recomenda-se lixar a madeira no sentidos dos veios para abrir os poros.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Produto pronto pra uso. Aplicar no substrato com o auxílio de um pincel, pulverização ou imersão. Aplicar de duas a três demãos.

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 37°C. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. Não aplicar sobre madeira compensada fenólica, pois não absorve o produto

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 152 – SHIELD PROTECTOR

Rev.: 05 – 29/06/2023

DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA