



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Super Glue ultra fast

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Super Glue ultra fast é um adesivo instantâneo de alto desempenho, com baixo odor e ótima resistência mecânica. Indicado para superfícies porosas, não porosas e ácidas de difícil adesão.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Etil cianoacrilato.
Aspecto do produto:	Líquido incolor.
Aspecto filme seco:	Sólido, material plástico rígido.
Tempo de cura:	Ao toque 02 à 12 segundos. Cura total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Frasco de 20g e 100g.
Validade:	18 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.
Armazenamento:	Estocar o produto em local fresco, seco e arejado ao abrigo das intempéries, em temperaturas não superiores a 25°C, a embalagem deve estar devidamente lacrada. Para prolongar a vida útil. Manter em lugares refrigerados entre 3-5°C. Para utilizar o produto armazenado sob refrigeração, aguarde retornar à temperatura ambiente.

SUBSTRATOS INDICADOS

Madeiras, couros, borrachas, porcelana, metais, EVA, viton, cerâmicas, cortiça, cartolina, PVC, papel e plásticos. Não adere polietileno, polipropileno, polímeros fluorados, resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos, e isopor.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique o mínimo da Super Glue ultra fast que preencha a superfície. Pressione o local onde foi aplicado o produto por volta de 2 a 12 segundos (superfícies inativas podem requerer maior tempo). Após a aplicação aguarda a cura total do produto. Caso necessite limpar excesso do material, utilizar acetona ou MEK para a limpeza, efetuar testes prévios de compatibilidade.

Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em contato com partes sensíveis do corpo. As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica – 164 Super Glue Ultra Fast
Rev.: 00-15/08/2022
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuído por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP